


TFO1201PF02400

FIJI ONE IP66 Non dim. 23-39W 3020-5190lm PC 120cm 4000K

Preis Exkl. MwSt: Siehe Preisliste

Recupel- / Bebat-codes: Siehe Preisliste



EAN code: 5415095045839

Verpackung: 1/119 stück

Eigenschaften

Artikelnummer: TFO1201PF02400

IP: IP66

IK: IK10, nur für Deckenmontage geeignet.

Leistung: 23/28/34/39 W

Dimmbar: Nicht dimmbar

Material des Diffusors: PC

Basismaterial: PC

CCT: 4000 K

Lichtfluss: 3020/3780/4490/5190 lm

CRI: Ra>80

SDCM: 3 steps MacAdam

Lichtausbeute: bis 135 lm/W

Umgebungstemperatur: -15 bis +45°C

Lebensdauer des Produkts: L80B10 50.000h @ 25°C

LED-Treiber: OSRAM

LED-Modul: OSRAM

Interne Verdrahtung: Keine Durchverdrahtung

Anwendung: Innen- und Außenbereich, Wohngebäude, Parkhäuser

Montage: Decke, Wand. Kein IK-Wert im Falle einer Wandmontage.

Bei vertikaler Wandmontage ist darauf zu achten, dass sich die Kabeleinführung an der Unterseite befindet, damit die IP-Schutzart erhalten bleibt.

Abmessungen

L	W	H	Lf
1275 mm	84 mm	98,5 mm	800 mm

