

## TFO1202PF02400

FIJI ONE+ IP66 Non dim. 23-39W 3020-5190lm PC 120cm 4000K

**Preis Exkl. MwSt:** Siehe Preisliste



**Recupel- / Bebat-codes:** Siehe Preisliste

**EAN code:** 5415095045877

**Verpackung:** 1/84 Stück

### Eigenschaften

**Artikelnummer:** TFO1202PF02400

**IP:** IP66

**IK:** IK10, nur für Deckenmontage geeignet.

**Leistung:** 23/28/34/39 W

**Dimmbar:** Nicht dimmbar

**Material des Diffusors:** PC

**Basismaterial:** PC

**CCT:** 4000 K

**Lichtfluss:** 3020/3780/4490/5190 lm

**CRI:** Ra>80

**SDCM:** 3 steps MacAdam

**Lichtausbeute:** bis 133 lm/W

**Umgebungstemperatur:** -15 bis +45°C

**Lebensdauer des Produkts:** L80B10 50.000h @ 25°C

**LED-Treiber:** OSRAM

**LED-Modul:** OSRAM

**Interne Verdrahtung:** Keine Durchverdrahtung

**Anwendung:** Innen- und Außenbereich, Wohngebäude, Parkhäuser

**Montage:** Decke, Wand. Kein IK-Wert im Falle einer Wandmontage.

Bei vertikaler Wandmontage ist darauf zu achten, dass sich die Kabeleinführung an der Unterseite befindet, damit die IP-Schutzart erhalten bleibt.

### Abmessungen

L                    W                    H                    Lf  
 1275 mm    134 mm    98,5 mm    800 mm

