


TFX0602GFT24MO

FIJI X+ IP66 Non dim. 20W 2980lm GRP 60cm 4000K +MO +TH

Prijs excl. BTW: Zie prijslijst

Recupel- / Bebat-codes: Zie prijslijst



EAN-code: 5415095046218

Verpakkingen: 1/168 stuks

Eigenschappen

Referentie: TFX0602GFT24MO

IP: IP66

IK: IK8, enkel geldig bij plafondmontage

Vermogen: 20 W

Dimbaar: Niet-dimbaar

Materiaal diffuser: PC

Materiaal basis: GRP

CCT: 4000 K

Lichtstroom: 2980 lm

CRI: Ra>80

SDCM: 3 steps MacAdam

Lichtstroom efficiëntie: tot 135 lm/W

Omgevingstemperatuur: -20 tot +40°C

Levensduur: L80B10 50.000h @ 40°C

LED-driver: PHILIPS

LED-module: PHILIPS

Interne bekabeling: Doorvoerbekabeling

Toepassing: binnen en buiten, residentieel, industrie, warenhuizen en bedrijfspanden

Montage: Plafond, muur. Geen IK-waarde in geval van montage op de muur.

In geval van verticale montage op de muur: let er op dat de kabelingang aan de onderkant zit om de IP-graad te behouden.

Afmetingen

