


TFX0602GFT24MO

FIJI X+ IP66 Non dim. 20W 2980lm GRP 60cm 4000K +MO +TH

Preis Exkl. MwSt: Siehe Preisliste

Recupel- / Bebat-codes: Siehe Preisliste



EAN code: 5415095046218

Verpackung: 1/168 stück

Eigenschaften

Artikelnummer: TFX0602GFT24MO

IP: IP66

IK: IK8, nur für Deckenmontage geeignet.

Leistung: 20 W

Dimmbar: Nicht dimmbar

Material des Diffusors: PC

Basismaterial: GRP

CCT: 4000 K

Lichtfluss: 2980 lm

CRI: Ra>80

SDCM: 3 steps MacAdam

Lichtausbeute: bis 135 lm/W

Umgebungstemperatur: -20 bis +40°C

Lebensdauer des Produkts: L80B10 50.000h @ 40°C

LED-Treiber: PHILIPS

LED-Modul: PHILIPS

Interne Verdrahtung: Durchverdrahtung

Anwendung: Innenbereich, Außenbereich, Wohnbereich, Industrie, Kaufhäuser und Industriehallen

Montage: Decke, Wand. Kein IK-Wert im Falle einer Wandmontage.

Bei vertikaler Wandmontage ist darauf zu achten, dass sich die Kabeleinführung an der Unterseite befindet, damit die IP-Schutzart erhalten bleibt.

Abmessungen

L	W	H	Lf
665 mm	134 mm	98,5 mm	400 mm

