

TFX1201PFT24EM

FIJI X IP66 Non dim. 22/27W 3500/4340lm PC 120cm 4000K +TH +EM

Prix TVA excl.: Liste de prix

Recupel- / Bebat-codes: Liste de prix



EAN-code: 5415095046270

Packaging: 1/119 pièces

Caractéristiques

Référence: TFX1201PFT24EM

IP: IP66

IK: IK10, uniquement pour un montage au plafond.

P: 22/27 W

Dimmable: Pas dimmable

Diffuseur: PC

Base: PC

CCT: 4000 K

Flux Lumineux: 3500/4340 lm

IRC: Ra>80

SDCM: 3 steps MacAdam

Lm/W: jusqu'à 146 lm/W

T°a: -20 to +35°C

L/B: L80B10 50.000h @ 35°C

Driver: PHILIPS

LED: PHILIPS

Cablâge: Cablâge traversant

Application: Intérieur, extérieur, résidentiel, industries, stockage

Montage: Plafond, mur. Pas d'indice IK lors d'un montage au mur.

Dans le cas d'un montage vertical au mur, veuillez à placer le presse-étoupe vers le sol pour garantir l'indice de protection.

Dimensions

L	W	H	Lf
1275 mm	84 mm	98,5 mm	800 mm

