


TFX1502PDT2400

FIJI X+ IP66 DALI dim. 49W 7290lm PC 150cm 4000K +TH

Preis Exkl. MwSt: Siehe Preisliste

Recupel- / Bebat-codes: Siehe Preisliste



EAN code: 5415095046539

Verpackung: 1/84 stück

Eigenschaften

Artikelnummer: TFX1502PDT2400

IP: IP66

IK: IK10, nur für Deckenmontage geeignet.

Leistung: 49 W

Dimmbar: Dali dimmbar

Material des Diffusors: PC

Basismaterial: PC

CCT: 4000 K

Lichtfluss: 7290 lm

CRI: Ra>80

SDCM: 3 steps MacAdam

Lichtausbeute: bis 149 lm/W

Umgebungstemperatur: -20 bis +43°C

Lebensdauer des Produkts: L80B10 50.000h @ 43°C

LED-Treiber: PHILIPS

LED-Modul: PHILIPS

Interne Verdrahtung: Durchverdrahtung

Anwendung: Innenbereich, Außenbereich, Wohnbereich, Industrie, Kaufhäuser und Industriehallen

Montage: Decke, Wand. Kein IK-Wert im Falle einer Wandmontage.

Bei vertikaler Wandmontage ist darauf zu achten, dass sich die Kabeleinführung an der Unterseite befindet, damit die IP-Schutzart erhalten bleibt.

Abmessungen

L	W	H	Lf
1575 mm	134 mm	98,5 mm	1100 mm

