

TFX1502PFT24MO

FIJI X+ IP66 Non dim. 42/49W 5930/7290lm PC 150cm 4000K +TH +MO

Prix TVA excl.: Liste de prix



Recupel- / Bebat-codes: Liste de prix

EAN-code: 5415095046676

Packaging: 1/84 pièces

Caractéristiques

Référence: TFX1502PFT24MO

IP: IP66

IK: IK10, uniquement pour un montage au plafond.

P: 42/49 W

Dimmable: Pas dimmable

Diffuseur: PC

Base: PC

CCT: 4000 K

Flux Lumineux: 5930/7290 lm

IRC: Ra>80

SDCM: 3 steps MacAdam

Lm/W: jusqu'à 149 lm/W

T°a: -20 to +43°C

L/B: L80B10 50.000h @ 43°C

Driver: PHILIPS

LED: PHILIPS

Cablage: Cablage traversant

Application: Intérieur, extérieur, résidentiel, industries, stockage

Montage: Plafond, mur. Pas d'indice IK lors d'un montage au mur.

Dans le cas d'un montage vertical au mur, veillez à placer le presse étoupe vers le sol pour garantir l'indice de protection.

Dimensions

L	W	H	Lf
1575 mm	134 mm	98,5 mm	1100 mm

