


TFX0602GFT24EM

FIJI X+ IP66 Non dim. 20W 2980lm GRP 60cm 4000K +TH +EM

Prijs excl. BTW: Zie prijslijst
Recupel- / Bebat-codes: Zie prijslijst



EAN-code: 5415095046195
Verpakkingen: 1/168 stuks

Eigenschappen

Referentie: TFX0602GFT24EM
IP: IP66
IK: IK8, enkel geldig bij plafondmontage
Vermogen: 20 W
Dimbaar: Niet-dimbaar
Materiaal diffuser: PC
Materiaal basis: GRP
CCT: 4000 K
Lichtstroom: 2980 lm
CRI: Ra>80
SDCM: 3 steps MacAdam
Lichtstroom efficiëntie: tot 135 lm/W
Omgevingstemperatuur: -20 tot +40°C
Levensduur: L80B10 50.000h @ 40°C
LED-driver: PHILIPS
LED-module: PHILIPS
Interne bekabeling: Doorvoerbekabeling

Toepassing: binnen en buiten, residentieel, industrie, warenhuizen en bedrijfshallen

Montage: Plafond, muur. Geen IK-waarde in geval van montage op de muur.
 In geval van verticale montage op de muur: let er op dat de kabelingang aan de onderkant zit om de IP-graad te behouden.

Afmetingen

L	W	H	Lf
665 mm	134 mm	98,5 mm	400 mm

