


## TFX1202PDT2400

FIJI X+ IP66 DALI dim. 40W 5830lm PC 120cm 4000K +TH

**Prijs excl. BTW:** Zie prijslijst  
**Recupel- / Bebat-codes:** Zie prijslijst



**EAN-code:** 5415095046317  
**Verpakkingen:** 1/84 stuks

### Eigenschappen

**Referentie:** TFX1202PDT2400  
**IP:** IP66  
**IK:** IK10, enkel geldig bij plafondmontage  
**Vermogen:** 40 W  
**Dimbaar:** DALI dimbaar  
**Materiaal diffuser:** PC  
**Materiaal basis:** PC  
**CCT:** 4000 K  
**Lichtstroom:** 5830 lm  
**CRI:** Ra>80  
**SDCM:** 3 steps MacAdam  
**Lichtstroom efficiëntie:** tot 138 lm/W  
**Omgevingstemperatuur:** -20 tot +40°C  
**Levensduur:** L80B10 50.000h @ 40°C  
**LED-driver:** PHILIPS  
**LED-module:** PHILIPS  
**Interne bekabeling:** Doorvoerbekabeling

**Toepassing:** binnen en buiten, residentieel, industrie, warenhuizen en bedrijfshallen

**Montage:** Plafond, muur. Geen IK-waarde in geval van montage op de muur.  
 In geval van verticale montage op de muur: let er op dat de kabelingang aan de onderkant zit om de IP-graad te behouden.

### Afmetingen

