


TFX1202PDT2400

FIJI X+ IP66 DALI dim. 40W 5830lm PC 120cm 4000K +TH

Preis Exkl. MwSt: Siehe Preisliste

Recupel- / Bebat-codes: Siehe Preisliste



EAN code: 5415095046317

Verpackung: 1/84 stück

Eigenschaften

Artikelnummer: TFX1202PDT2400

IP: IP66

IK: IK10, nur für Deckenmontage geeignet.

Leistung: 40 W

Dimmbar: Dali dimmbar

Material des Diffusors: PC

Basismaterial: PC

CCT: 4000 K

Lichtfluss: 5830 lm

CRI: Ra>80

SDCM: 3 steps MacAdam

Lichtausbeute: bis 138 lm/W

Umgebungstemperatur: -20 bis +40°C

Lebensdauer des Produkts: L80B10 50.000h @ 40°C

LED-Treiber: PHILIPS

LED-Modul: PHILIPS

Interne Verdrahtung: Durchverdrahtung

Anwendung: Innenbereich, Außenbereich, Wohnbereich, Industrie, Kaufhäuser und Industriehallen

Montage: Decke, Wand. Kein IK-Wert im Falle einer Wandmontage.

Bei vertikaler Wandmontage ist darauf zu achten, dass sich die Kabeleinführung an der Unterseite befindet, damit die IP-Schutzart erhalten bleibt.

Abmessungen

L	W	H	Lf
1275 mm	134 mm	98,5 mm	800 mm

