


TFA1502HDT2400

FIJI X+ IP67 DALI dim. 63W 8980lm GRP 150cm 4000K +TH

Prijs excl. BTW: Zie prijslijst

Recupel- / Bebat-codes: Zie prijslijst



EAN-code: 5415095045631

Verpakkingen: 1/60 stuks

Eigenschappen

Referentie: TFA1502HDT2400

IP: IP67

IK: IK2, enkel geldig bij plafondmontage

Vermogen: 63 W

Dimbaar: DALI dimbaar

Materiaal diffuser: PMMA

Materiaal basis: GRP

CCT: 4000 K

Lichtstroom: 8980 lm

CRI: Ra>80

SDCM: 3 steps MacAdam

Lichtstroom efficiëntie: tot 140 lm/W

Omgevingstemperatuur: -20 tot +38°C

Levensduur: L80B10 50.000h @ 38°C

LED-driver: PHILIPS

LED-module: PHILIPS

Interne bekabeling: Doorvoerbekabeling

Toepassing: IP67 binnen en buiten, industrie, boerderij

Montage: Plafond, muur. Geen IK-waarde in geval van montage op de muur.

In geval van verticale montage op de muur: let er op dat de kabelingang aan de onderkant zit om de IP-graad te behouden.

Afmetingen

