


TFA1502HFT24EM

FIJI X+ IP67 Non dim. 63W 8980lm GRP 150cm 4000K +TH +E

Preis Exkl. MwSt: Siehe Preisliste

Recupel- / Bebat-codes: Siehe Preisliste



EAN code: 5415095045679

Verpackung: 1/60 stück

Eigenschaften

Artikelnummer: TFA1502HFT24EM

IP: IP67

IK: IK2, nur für Deckenmontage geeignet.

Leistung: 63 W

Dimmbar: Nicht dimmbar

Material des Diffusors: PMMA

Basismaterial: GRP

CCT: 4000 K

Lichtfluss: 8980 lm

CRI: Ra>80

SDCM: 3 steps MacAdam

Lichtausbeute: bis 140 lm/W

Umgebungstemperatur: -20 bis +38°C

Lebensdauer des Produkts: L80B10 50.000h @ 38°C

LED-Treiber: PHILIPS

LED-Modul: PHILIPS

Interne Verdrahtung: Durchverdrahtung

Anwendung: IP67 für den Innen- und Außenbereich, Industrie und Landwirtschaft.

Montage: Decke, Wand. Kein IK-Wert im Falle einer Wandmontage.

Bei vertikaler Wandmontage ist darauf zu achten, dass sich die Kabeleinführung an der Unterseite befindet, damit die IP-Schutzart erhalten bleibt.

Abmessungen

L	W	H	Lf
1612 mm	172 mm	105 mm	1100 mm

