

TFF1202GFT2400

FIJI FRIDGE Non dim. 236 GRP 45W 6080lm 120cm 4000K +TH

Preis Exkl. MwSt: Siehe Preisliste



Recupel- / Bebat-codes: Siehe Preisliste

EAN code: 5415095045716

Verpackung: 1/60 Stück

Eigenschaften

Artikelnummer: TFF1202GFT2400

IP: IP67

IK: IK8, nur für Deckenmontage geeignet.

Leistung: 45 W

Dimmbar: Nicht dimmbar

Material des Diffusors: PC

Basismaterial: GRP

CCT: 4000 K

Lichtfluss: 6080 lm

CRI: Ra>80

SDCM: 3 steps MacAdam

Lichtausbeute: bis 135 lm/W

Umgebungstemperatur: -30 bis +40°C

Lebensdauer des Produkts: L80B10 50.000h @ 40°C

LED-Treiber: PHILIPS

LED-Modul: PHILIPS

Interne Verdrahtung: Durchverdrahtung

Anwendung: IP67 für innen- und Außenbereiche, Industrie, Kühlhäuser und kalte Umgebungen.

Montage: Decke, Wand. Kein IK-Wert im Falle einer Wandmontage.

Bei vertikaler Wandmontage ist darauf zu achten, dass sich die Kabeleinführung an der Unterseite befindet, damit die IP-Schutzart erhalten bleibt.

Abmessungen

L	W	H	Lf
1312 mm	172 mm	105 mm	1100 mm

