


TFF1502GFT2400

FIJI FRIDGE Non dim. 258 GRP 66W 8850lm 150cm 4000K +TH

Preis Exkl. MwSt: Siehe Preisliste

Recupel- / Bebat-codes: Siehe Preisliste



EAN code: 5415095045730

Verpackung: 1/60 stück

Eigenschaften

Artikelnummer: TFF1502GFT2400

IP: IP67

IK: IK8, nur für Deckenmontage geeignet.

Leistung: 66 W

Dimmbar: Nicht dimmbar

Material des Diffusors: PC

Basismaterial: GRP

CCT: 4000 K

Lichtfluss: 8850 lm

CRI: Ra>80

SDCM: 3 steps MacAdam

Lichtausbeute: bis 134 lm/W

Umgebungstemperatur: -30 bis +37°C

Lebensdauer des Produkts: L80B10 50.000h @ 37°C

LED-Treiber: PHILIPS

LED-Modul: PHILIPS

Interne Verdrahtung: Durchverdrahtung

Anwendung: IP67 für innen- und Außenbereiche, Industrie, Kühlhäuser und kalte Umgebungen.

Montage: Decke, Wand. Kein IK-Wert im Falle einer Wandmontage.

Bei vertikaler Wandmontage ist darauf zu achten, dass sich die Kabeleinführung an der Unterseite befindet, damit die IP-Schutzart erhalten bleibt.

Abmessungen

L	W	H	Lf
1612 mm	172 mm	105 mm	1100 mm

