


TFH1202GFT2400

FIJI HEAT+ Non dim. 236 GRP 30W 4420lm 120cm 4000K +TH

Preis Exkl. MwSt: Siehe Preisliste

Recupel- / Bebat-codes: Siehe Preisliste



EAN code: 5415095045754

Verpackung: 1/84 stück

Eigenschaften

Artikelnummer: TFH1202GFT2400

IP: IP66

IK: IK8, nur für Deckenmontage geeignet.

Leistung: 30 W

Dimmbar: Nicht dimmbar

Material des Diffusors: PC

Basismaterial: GRP

CCT: 4000 K

Lichtfluss: 4420 lm

CRI: Ra>80

SDCM: 3 steps MacAdam

Lichtausbeute: bis 147 lm/W

Umgebungstemperatur: -20 bis +60°C

Lebensdauer des Produkts: L80B10 50.000h @ 60°C

LED-Treiber: PHILIPS

LED-Modul: PHILIPS

Interne Verdrahtung: Durchverdrahtung

Anwendung: IP66 innen- und Außenbereich, Industrie, heiße Umgebungen, Bäckereien und Lebensmittelindustrie

Montage: Decke, Wand. Kein IK-Wert im Falle einer Wandmontage.

Bei vertikaler Wandmontage ist darauf zu achten, dass sich die Kabeleinführung an der Unterseite befindet, damit die IP-Schutzart erhalten bleibt.

Abmessungen

L	W	H	Lf
1275 mm	134 mm	98,5 mm	800 mm

