


TFH1202GFT2400

FIJI HEAT+ Non dim. 236 GRP 30W 4420lm 120cm 4000K +TH

Prix TVA excl.: Liste de prix



Recupel- / Bebat-codes: Liste de prix

EAN-code: 5415095045754

Packaging: 1/84 pièces

Caractéristiques

Référence: TFH1202GFT2400

IP: IP66

IK: IK8, uniquement pour un montage au plafond.

P: 30 W

Dimmable: Pas dimmable

Diffuseur: PC

Base: GRP

CCT: 4000 K

Flux Lumineux: 4420 lm

IRC: Ra>80

SDCM: 3 steps MacAdam

Lm/W: jusqu'à 147 lm/W

T°a: -20 to +60°C

L/B: L80B10 50.000h @ 60°C

Driver: PHILIPS

LED: PHILIPS

Cablage: Cablage traversant

Application: IP66 intérieur, extérieur, industries, industrie alimentaire, cuisines industrielles

Montage: Plafond, mur. Pas d'indice IK lors d'un montage au mur.

Dans le cas d'un montage vertical au mur, veillez à placer le presse étoupe vers le sol pour garantir l'indice de protection.

Dimensions

L	W	H	Lf
1275 mm	134 mm	98,5 mm	800 mm

