

TFO0602GFT2400

FIJI ONE+ IP66 Non dim. 12-29W 1500-2590lm GRP 60cm 4000K +TH

Preis Exkl. MwSt: Siehe Preisliste



Recupel- / Bebat-codes: Siehe Preisliste

EAN code: 5415095045815

Verpackung: 1/168 Stück

Eigenschaften

Artikelnummer: TFO0602GFT2400

IP: IP66

IK: IK10, nur für Deckenmontage geeignet.

Leistung: 12/15/19/21 W

Dimmbar: Nicht dimmbar

Material des Diffusors: PC

Basismaterial: GRP

CCT: 4000 K

Lichtfluss: 1500/1850/2200/2590 lm

CRI: Ra>80

SDCM: 3 steps MacAdam

Lichtausbeute: bis 123 lm/W

Umgebungstemperatur: -15 bis +45°C

Lebensdauer des Produkts: L80B10 50.000h @ 25°C

LED-Treiber: OSRAM

LED-Modul: OSRAM

Interne Verdrahtung: Durchverdrahtung

Anwendung: Innen- und Außenbereich, Wohngebäude, Parkhäuser

Montage: Decke, Wand. Kein IK-Wert im Falle einer Wandmontage.

Bei vertikaler Wandmontage ist darauf zu achten, dass sich die Kabeleinführung an der Unterseite befindet, damit die IP-Schutzart erhalten bleibt.

Abmessungen

L W H Lf
 665 mm 134 mm 98,5 mm 400 mm

