

TFO1201PFT2400

FIJI ONE IP66 Non dim. 23-39W 3020-5190lm PC 120cm 4000K +TH

Prix TVA excl.: Liste de prix



Recupel- / Bebat-codes: Liste de prix

EAN-code: 5415095045853

Packaging: 1/119 pièces

Caractéristiques

Référence: TFO1201PFT2400

IP: IP66

IK: IK10, uniquement pour un montage au plafond.

P: 23/28/34/39 W

Dimmable: Pas dimmable

Diffuseur: PC

Base: PC

CCT: 4000 K

Flux Lumineux: 3020/3780/4490/5190 lm

IRC: Ra>80

SDCM: 3 steps MacAdam

Lm/W: jusqu'à 135 lm/W

T°a: -15 to +45°C

L/B: L80B10 50.000h @ 25°C

Driver: OSRAM

LED: OSRAM

Cablage: Cablage traversant

Application: Intérieur, extérieur, résidentiel, parking

Montage: Plafond, mur. Pas d'indice IK lors d'un montage au mur.

Dans le cas d'un montage vertical au mur, veillez à placer le presse étoupe vers le sol pour garantir l'indice de protection.

Dimensions

L	W	H	Lf
1275 mm	84 mm	98,5 mm	800 mm

