

TFO1501PF02400

FIJI ONE IP66 Non dim. 29-49W 3800-6490lm PC 150cm 4000K

Preis Exkl. MwSt: Siehe Preisliste



Recupel- / Bebat-codes: Siehe Preisliste

EAN code: 5415095045914

Verpackung: 1/119 Stück

Eigenschaften

Artikelnummer: TFO1501PF02400

IP: IP66

IK: IK10, nur für Deckenmontage geeignet.

Leistung: 29/36/43/49 W

Dimmbar: Nicht dimmbar

Material des Diffusors: PC

Basismaterial: PC

CCT: 4000 K

Lichtfluss: 3800/4775/5620/6490 lm

CRI: Ra>80

SDCM: 3 steps MacAdam

Lichtausbeute: bis 131 lm/W

Umgebungstemperatur: -15 bis +45°C

Lebensdauer des Produkts: L80B10 50.000h @ 25°C

LED-Treiber: OSRAM

LED-Modul: OSRAM

Interne Verdrahtung: Keine Durchverdrahtung

Anwendung: Innen- und Außenbereich, Wohngebäude, Parkhäuser

Montage: Decke, Wand. Kein IK-Wert im Falle einer Wandmontage.

Bei vertikaler Wandmontage ist darauf zu achten, dass sich die Kabeleinführung an der Unterseite befindet, damit die IP-Schutzart erhalten bleibt.

Abmessungen

L W H Lf
 1575 mm 84 mm 98,5 mm 1100 mm

