

TFO1501PFT2400

FIJI ONE IP66 Non dim. 29-49W 3800-6490lm PC 150cm 4000K +TH

Prix TVA excl.: Liste de prix

Recupel- / Bebat-codes: Liste de prix



EAN-code: 5415095045938

Packaging: 1/119 pièces

Caractéristiques

Référence: TFO1501PFT2400

IP: IP66

IK: IK10, uniquement pour un montage au plafond.

P: 29/36/43/49 W

Dimmable: Pas dimmable

Diffuseur: PC

Base: PC

CCT: 4000 K

Flux Lumineux: 3800/4775/5620/6490 lm

IRC: Ra>80

SDCM: 3 steps MacAdam

Lm/W: jusqu'à 131 lm/W

T°a: -15 to +45°C

L/B: L80B10 50.000h @ 25°C

Driver: OSRAM

LED: OSRAM

Cablâge: Cablâge traversant

Application: Intérieur, extérieur, résidentiel, parking

Montage: Plafond, mur. Pas d'indice IK lors d'un montage au mur.

Dans le cas d'un montage vertical au mur, veuillez à placer le presse étoupe vers le sol pour garantir l'indice de protection.

Dimensions

L	W	H	Lf
1575 mm	84 mm	98,5 mm	1100 mm

