

TFO1502PF02400

FIJI ONE+ IP66 Non dim. 29-49W 3800-6490lm PC 150cm 4000K

Prijs excl. BTW: Zie prijslijst
Recupel- / Bebat-codes: Zie prijslijst



EAN-code: 5415095045952
Verpakkingen: 1/84 stuks

Eigenschappen

Referentie: TFO1502PF02400
IP: IP66
IK: IK10, enkel geldig bij plafondmontage
Vermogen: 29/36/43/49 W
Dimbaar: Niet-dimbaar
Materiaal diffuser: PC
Materiaal basis: PC
CCT: 4000 K
Lichtstroom: 3800/4730/5620/6490 lm
CRI: Ra>80
SDCM: 3 steps MacAdam
Lichtstroom efficiëntie: tot 132 lm/W
Omgevingstemperatuur: -15 tot +45°C
Levensduur: L80B10 50.000h @ 25°C
LED-driver: OSRAM
LED-module: OSRAM
Interne bekabeling: Geen doorvoerbekabeling

Toepassing: binnen en buiten, residentieel, parkeergarages
Montage: Plafond, muur. Geen IK-waarde in geval van montage op de muur.
 In geval van verticale montage op de muur: let er op dat de bekabeling aan de onderkant zit om de IP-graad te behouden.

Afmetingen

