


## TFX1501PDT2400

FIJI X IP66 DALI dim. 49W 7290lm PC 150cm 4000K +TH

**Prix TVA excl.:** Liste de prix

**Recupel- / Bebat-codes:** Liste de prix



**EAN-code:** 5415095046430

**Packaging:** 1/119 pièces

### Caractéristiques

**Référence:** TFX1501PDT2400

**IP:** IP66

**IK:** IK10, uniquement pour un montage au plafond.

**P:** 49 W

**Dimmable:** Dimmable DALI

**Diffuseur:** PC

**Base:** PC

**CCT:** 4000 K

**Flux Lumineux:** 7290 lm

**IRC:** Ra>80

**SDCM:** 3 steps MacAdam

**Lm/W:** jusqu'à 149 lm/W

**T°a:** -20 to +35°C

**L/B:** L80B10 50.000h @ 35°C

**Driver:** PHILIPS

**LED:** PHILIPS

**Cablâge:** Cablâge traversant

**Application:** Intérieur, extérieur, résidentiel, industries, stockage

**Montage:** Plafond, mur. Pas d'indice IK lors d'un montage au mur.

Dans le cas d'un montage vertical au mur, veuillez à placer le presse étoupe vers le sol pour garantir l'indice de protection.

### Dimensions

