

TFX1501PFT24MO

FIJI X IP66 Non dim. 42/49W 59307290lm PC 150cm 4000K +TH +MO

Preis Exkl. MwSt: Siehe Preisliste



Recupel- / Bebat-codes: Siehe Preisliste

EAN code: 5415095046492

Verpackung: 1/119 Stück

Eigenschaften

Artikelnummer: TFX1501PFT24MO

IP: IP66

IK: IK10, nur für Deckenmontage geeignet.

Leistung: 42/49 W

Dimmbar: Nicht dimmbar

Material des Diffusors: PC

Basismaterial: PC

CCT: 4000 K

Lichtfluss: 5930/7290 lm

CRI: Ra>80

SDCM: 3 steps MacAdam

Lichtausbeute: bis 149 lm/W

Umgebungstemperatur: -20 bis +35°C

Lebensdauer des Produkts: L80B10 50.000h @ 35°C

LED-Treiber: PHILIPS

LED-Modul: PHILIPS

Interne Verdrahtung: Durchverdrahtung

Anwendung: Innenbereich, Außenbereich, Wohnbereich, Industrie, Kaufhäuser und Industriehallen

Montage: Decke, Wand. Kein IK-Wert im Falle einer Wandmontage.

Bei vertikaler Wandmontage ist darauf zu achten, dass sich die Kabeleinführung an der Unterseite befindet, damit die IP-Schutzart erhalten bleibt.

Abmessungen

L	W	H	Lf
1575 mm	84 mm	98,5 mm	1100 mm

