


TFX1502PFT24HO

FIJI X+ IP66 Non dim. 76W 10360lm PC 150cm 4000K +TH

Prijs excl. BTW: Zie prijslijst
Recupel- / Bebat-codes: Zie prijslijst



EAN-code: 5415095046652
Verpakkingen: 1/84 stuks

Eigenschappen

Referentie: TFX1502PFT24HO
IP: IP66
IK: IK10, enkel geldig bij plafondmontage
Vermogen: 76 W
Dimbaar: Niet-dimbaar
Materiaal diffuser: PC
Materiaal basis: PC
CCT: 4000 K
Lichtstroom: 10360 lm
CRI: Ra>80
SDCM: 3 steps MacAdam
Lichtstroom efficiëntie: tot 136 lm/W
Omgevingstemperatuur: -20 tot +30°C
Levensduur: L80B10 50.000h @ 30°C
LED-driver: PHILIPS
LED-module: PHILIPS
Interne bekabeling: Doorvoerbekabeling

Toepassing: binnen en buiten, residentieel, industrie, warenhuizen en bedrijfspanden

Montage: Plafond, muur. Geen IK-waarde in geval van montage op de muur.
 In geval van verticale montage op de muur: let er op dat de kabelingang aan de onderkant zit om de IP-graad te behouden.

Afmetingen

