

LED THIKA S IP42 TECO 120cm 40W 3000-4000-6500K

Interne referentie: TFA40WLEDCCT



- Réglette corps Aluminium blanc RAL 9016 et diffuseur en polycarbonate, réflecteur en acier peint époxy couleur blanc.

- Connecteur rapide et câbles traversants.

- Armature apparente équipée d'une platine avec un circuit LED SMT de manière à pouvoir disposer d'un éclairage homogène et performant équivalent aux armatures classiques T8 fluorescents.

- Colorswitch 3000-4000-6500K.

- Connecteur rapide type 'push in' sur un seul côté. Entrée du câble d'alimentation par le côté de l'armature au choix et câbles traversants.

- Supports de fixation de l'appareil en inox et ajustables sur le longueur (2 pièces).

Kenmerken

Hoogte	36 mm	Lengte	1200 mm
Kleur	Blanc	Breedte	80 mm
Materiaal	Aluminium+PC	Vermogen	40
IP	42	Schokbestendigheid	8
bereik	THIKA S	Lumen	4000-4800lm
Kelvin	3000	CRI (Ra)	80
Hoek	120 °	CIE Flux Code	45 76 93 100 100
Omgevingstemperatuur	-20°C / +40°C	L-B Index	L70B10 @ 50.000h

