

Teco LED-Spot UHANA 10W 120x95x200 32° 3000K Ra90 Dim Zwart

Interne referentie: TLC010WB32Y1



- Geïntegreerde driver van 10W (fasedimming)

:

PRI : 220-240VAC

SEC : CC 500mA.

° Parallelepipedische opbouwarmatuur met afgeronde hoeken die kan gebruikt worden voor zowel muur- als plafondmontage.

° Armatuur met een totale lengte van 208mm, een breedte van 125mm, dikte op het hoogste punt: 18mm en 42mm op het laagste punt (aan de kant van de basis). Samengesteld als volgt:

- vaste rechthoekige basis in 3mm dik aluminium(121mm breed x 71mm lang x 31mm hoog), witte of zwarte epoxy met structuur (naar keuze). Deze basis omvat:
 - ° stalen bevestigingsplaat vastgemaakt met 2 inbusschroeven met conische punt en specifieke vorm, die ook uitneembaar is, dikte 14/10, voorzien van een aardingsklem en 2 sleufvormige gaten die toelaten de armatuur te bevestigen op de muur of het plafond.
 - ° Een dimbare driver (phase dimming), een connector type push in voor 2x2 ingangen

Kenmerken

Hoogte	95 mm	Lengte	200 mm
Kleur	Noir	Breedte	120 mm
Vermogen	10	IP	20
bereik	UHANA	Dimming	Phase
mA CC	500	Lumen	750 lm
Kelvin	3000 K	CRI (Ra)	> 90
Hoek	32 °		

