

FIJI ONE + IP66 Non dim. 23-39W 3020-5190lm PC 120cm 4000K +TH +EM

Interne referentie: TFO1202PFT24EM



Waterdichte industriële LED-armatuur met polycarbonaat behuizing en ondoorzichtige diffusor (behalve voor de 60 cm versie met glasvezelversterkte polyester behuizing) en reflector in wit epoxy gelakt staal.

Roestvrij stalen montagebeugels (2 stuks), en roestvrij stalen sluitclips.

Snelkoppeling, bevestiging van de plaat op de basis zonder gereedschap. M20 wartels.

T" versie door kabel:

2xWARTEL+MOER+RONDEL 10-14mm IP66/68 M20.

1xSTOPJE voor wartel G005001A.

2xSNOER + SNAP in nylon.

2xMOUSQUETON

Kenmerken

Hoogte	98.5 mm	Lengte	1275 mm
Kleur	Gris	Breedte	134 mm
Materiaal	PC+ PC	Vermogen	23
IP	66	bereik	FIJI ONE +
Dimming	Fixed	Lumen	3020-5190 Lm
Kelvin	4000 K	CRI (Ra)	>80
Hoek	110 °	UGR	0
CIE Flux Code	43 72 91 93 100	Omgevingstemperatuur	-15°C / +45°C
SDCM	3		

