


TFA1202HFT2400

FIJI X+ IP67 Non dim. 45W 6080lm GRP 120cm 4000K +TH

Prijs excl. BTW: Zie prijslijst
Recupel- / Bebat-codes: Zie prijslijst



EAN-code: 5415095045617
Verpakkingen: 1/60 stuks

Eigenschappen

Referentie: TFA1202HFT2400
IP: IP67
IK: IK2, enkel geldig bij plafondmontage
Vermogen: 45 W
Dimbaar: Niet-dimbaar
Materiaal diffuser: PMMA
Materiaal basis: GRP
CCT: 4000 K
Lichtstroom: 6080 lm
CRI: Ra>80
SDCM: 3 steps MacAdam
Lichtstroom efficiëntie: tot 135 lm/W
Omgevingstemperatuur: -20 tot +42°C
Levensduur: L80B10 50.000h @ 42°C
LED-driver: PHILIPS
LED-module: PHILIPS
Interne bekabeling: Doorvoerbekabeling

Toepassing: IP67 binnen en buiten, industrie, boerderij
Montage: Plafond, muur. Geen IK-waarde in geval van montage op de muur.
 In geval van verticale montage op de muur: let er op dat de kabelingang aan de onderkant zit om de IP-graad te behouden.

Afmetingen

