


## TFA1502HFT24MO

FIJI X+ IP67 Non dim. 63W 8980lm GRP 150cm 4000K +TH +M

**Prijs excl. BTW:** Zie prijslijst  
**Recupel- / Bebat-codes:** Zie prijslijst



**EAN-code:** 5415095045693  
**Verpakkingen:** 1/60 stuks

### Eigenschappen

**Referentie:** TFA1502HFT24MO  
**IP:** IP67  
**IK:** IK2, enkel geldig bij plafondmontage  
**Vermogen:** 63 W  
**Dimbaar:** Niet-dimbaar  
**Materiaal diffuser:** PMMA  
**Materiaal basis:** GRP  
**CCT:** 4000 K  
**Lichtstroom:** 8980 lm  
**CRI:** Ra>80  
**SDCM:** 3 steps MacAdam  
**Lichtstroom efficiëntie:** tot 140 lm/W  
**Omgevingstemperatuur:** -20 tot +38°C  
**Levensduur:** L80B10 50.000h @ 38°C  
**LED-driver:** PHILIPS  
**LED-module:** PHILIPS  
**Interne bekabeling:** Doorvoerbekabeling

**Toepassing:** IP67 binnen en buiten, industrie, boerderij  
**Montage:** Plafond, muur. Geen IK-waarde in geval van montage op de muur.  
 In geval van verticale montage op de muur: let er op dat de kabelingang aan de onderkant zit om de IP-graad te behouden.

### Afmetingen

