

Armature IP65 FIJI avec platine LED



Teconex redéfinit les tendances et les références sur le marché des armatures hermétiques LED.

Et propose, avec son très belge label **Teco Professional**, une solution «**Made in Belgium**» pour tous vos lieux de passage et d'activité.

L'armature hermétique IP65 avec platine LED ne craint ni la poussière, ni l'humidité, ni les chocs. Pour longtemps !



- ✓ 3 formats standardisés
- ✓ 7 puissances
- ✓ 3000K ou 4000K
- ✓ IP65/IK10
- ✓ Standard avec clips inox
- ✓ De 1000 à 8000Lm



Code article	Couleur	T° coul.	Puissance	Lumen	Longueur	Largeur	Hauteur
TFL118LED001	Gris	4000K	13W	1000 lm	655 mm	127 mm	88 mm
TFL118LED002	Gris	3000K	13W	900 lm	655 mm	127 mm	88 mm
TFL136LED001	Gris	4000K	24W	2000 lm	1265 mm	127 mm	88 mm
TFL136LED002	Gris	3000K	24W	1800 lm	1265 mm	127 mm	88 mm
TFL158LED001	Gris	4000K	34W	3000 lm	1555 mm	127 mm	88 mm
TFL158LED002	Gris	3000K	34W	2700 lm	1555 mm	127 mm	88 mm
TFL218LED001	Gris	4000K	24W	2000 lm	655 mm	127 mm	88 mm
TFL218LED002	Gris	3000K	24W	1800 lm	655 mm	127 mm	88 mm
TFL236LED001	Gris	4000K	48W	4000 lm	1265 mm	127 mm	88 mm
TFL236LED002	Gris	3000K	48W	3600 lm	1265 mm	127 mm	88 mm
TFL258LED001	Gris	4000K	68W	6000 lm	1555 mm	127 mm	88 mm
TFL258LED002	Gris	3000K	68W	5400 lm	1555 mm	127 mm	88 mm
TFL258LEDH01	Gris	4000K	100W	8000 Lm	1555 mm	127 mm	88 mm

FiJI avec ZoneSENSOR

La solution abordable et ingénieuse pour éclairer quand il le faut et automatiquement, mais parfaitement, les entrepôts, halls, stocks, caves ou garages.



- ✓ **ZoneSENSOR (ajustable par DIP Switch)**
- ✓ **Détecteur de mouvements**
- ✓ **Détecteur crépusculaire**
- ✓ **Dimming automatique (avec effet de retard sélectionnable)**
- ✓ **Veille automatique**



Code article	Couleur	T° coul.	Puissance	Lumen	Longueur	Largeur	Hauteur
TFL118LEDSD1	Gris	4000K	14W	1000 lm	655 mm	127 mm	88 mm
TFL118LEDSD2	Gris	3000K	14W	900 lm	655 mm	127 mm	88 mm
TFL136LEDSD1	Gris	4000K	25W	2000 lm	1265 mm	127 mm	88 mm
TFL136LEDSD2	Gris	3000K	25W	1800 lm	1265 mm	127 mm	88 mm
TFL158LEDSD1	Gris	4000K	35W	3000 lm	1555 mm	127 mm	88 mm
TFL158LEDSD2	Gris	3000K	35W	2700 lm	1555 mm	127 mm	88 mm
TFL218LEDSD1	Gris	4000K	25W	2000 lm	655 mm	127 mm	88 mm
TFL218LEDSD2	Gris	3000K	25W	1800 lm	655 mm	127 mm	88 mm
TFL236LEDSD1	Gris	4000K	49W	4000 lm	1265 mm	127 mm	88 mm
TFL236LEDSD2	Gris	3000K	49W	3600 lm	1265 mm	127 mm	88 mm
TFL258LEDSD1	Gris	4000K	69W	6000 lm	1555 mm	127 mm	88 mm
TFL258LEDSD2	Gris	3000K	69W	5400 lm	1555 mm	127 mm	88 mm

FIJI avec éclairage de sécurité

Désormais, même l'éclairage des locaux techniques, cages d'escaliers, parkings, couloirs,... répond aux besoins de sécurité.

- ✓ **700Lm / 1 heure (3 heures - option)**
- ✓ **Avec bouton de test**
- ✓ **120 cm et 150 cm**
- ✓ **4000K non dimmable**



Code article	Couleur	T° coul.	Puissance	Lumen	Longueur	Largeur	Hauteur
TFL136LEDEM1	Gris	4000K	24W	2000 Lm	1265 mm	127 mm	88 mm
TFL158LEDEM1	Gris	4000K	34W	3000 Lm	1555 mm	127 mm	88 mm
TFL236LEDEM1	Gris	4000K	48W	4000 Lm	1265 mm	127 mm	88 mm
TFL258LEDEM1	Gris	4000K	68W	6000 Lm	1555 mm	127 mm	88 mm

Garantie pas applicable sur la batterie.

FIJI ROCK - Anti-vandalisme

La sécurité des espaces publics !

- ✓ **3 formats**
- ✓ **3 puissances**
- ✓ **IP66 / IK10**
- ✓ **4500K non dimmable**
- ✓ **De 3000 Lm à 9000 Lm**



Code article	Couleur	T° coul.	Puissance	Lumen	Longueur	Largeur	Hauteur
TFL218LEDAV1	Gris	4500K	40W	3000 Lm	700 mm	146 mm	127 mm
TFL236LEDAV1	Gris	4500K	78W	6500 Lm	1310 mm	146 mm	127 mm
TFL258LEDAV1	Gris	4500K	110W	9000 Lm	1610 mm	146 mm	127 mm

FIJI IP65 armatuur met LED-plaat



Teconex bepaalt nieuwe trends en referenties op de markt voor waterdichte LED-armaturen.

En met zijn heel Belgisch «**Teco Professional**»-label biedt het een «**Made in Belgium**»-oplossing voor al uw doorgangplaatsen en werkruimtes.

De IP65 hermetische armatuur met LED-plaat is duurzaam bestand tegen stof, vocht en schokken !



- ✓ **3 standaardformaten**
- ✓ **7 vermogens**
- ✓ **3000K of 4000K**
- ✓ **IP65/IK10**
- ✓ **Standaard inox clips**
- ✓ **Van 1000 tot 8000Lm**



Artikel	Kleur	T° kleur	Vermogen	Lumen	Lengte	Breedte	Hoogte
TFL118LED001	Grijs	4000K	13W	1000 lm	655 mm	127 mm	88 mm
TFL118LED002	Grijs	3000K	13W	900 lm	655 mm	127 mm	88 mm
TFL136LED001	Grijs	4000K	24W	2000 lm	1265 mm	127 mm	88 mm
TFL136LED002	Grijs	3000K	24W	1800 lm	1265 mm	127 mm	88 mm
TFL158LED001	Grijs	4000K	34W	3000 lm	1555 mm	127 mm	88 mm
TFL158LED002	Grijs	3000K	34W	2700 lm	1555 mm	127 mm	88 mm
TFL218LED001	Grijs	4000K	24W	2000 lm	655 mm	127 mm	88 mm
TFL218LED002	Grijs	3000K	24W	1800 lm	655 mm	127 mm	88 mm
TFL236LED001	Grijs	4000K	48W	4000 lm	1265 mm	127 mm	88 mm
TFL236LED002	Grijs	3000K	48W	3600 lm	1265 mm	127 mm	88 mm
TFL258LED001	Grijs	4000K	68W	6000 lm	1555 mm	127 mm	88 mm
TFL258LED002	Grijs	3000K	68W	5400 lm	1555 mm	127 mm	88 mm
TFL258LEDH01	Grijs	4000K	100W	8000 Lm	1555 mm	127 mm	88 mm

FIJI met ZoneSENSOR

FIJI IP65 LED-armaturen met ZoneSENSOR. De betaalbare en ingenieuze oplossing om op een eenvoudige maar volmaakte wijze opslagruimten, loodsen, voorraadruimten, kelders en garages te verlichten.



- ✓ **ZoneSENSOR (instelbaar met DIP Switch)**
- ✓ **Bewegingsdetector**
- ✓ **Schemerdetector**
- ✓ **Automatische dimming (met selecteerbaar vertragingseffect)**
- ✓ **Automatische waakstand**



Artikel	Kleur	T° kleur	Vermogen	Lumen	Lengte	Breedte	Hoogte
TFL118LEDSD1	Grijs	4000K	14W	1000 lm	655 mm	127 mm	88 mm
TFL118LEDSD2	Grijs	3000K	14W	900 lm	655 mm	127 mm	88 mm
TFL136LEDSD1	Grijs	4000K	25W	2000 lm	1265 mm	127 mm	88 mm
TFL136LEDSD2	Grijs	3000K	25W	1800 lm	1265 mm	127 mm	88 mm
TFL158LEDSD1	Grijs	4000K	35W	3000 lm	1555 mm	127 mm	88 mm
TFL158LEDSD2	Grijs	3000K	35W	2700 lm	1555 mm	127 mm	88 mm
TFL218LEDSD1	Grijs	4000K	25W	2000 lm	655 mm	127 mm	88 mm
TFL218LEDSD2	Grijs	3000K	25W	1800 lm	655 mm	127 mm	88 mm
TFL236LEDSD1	Grijs	4000K	49W	4000 lm	1265 mm	127 mm	88 mm
TFL236LEDSD2	Grijs	3000K	49W	3600 lm	1265 mm	127 mm	88 mm
TFL258LEDSD1	Grijs	4000K	69W	6000 lm	1555 mm	127 mm	88 mm
TFL258LEDSD2	Grijs	3000K	69W	5400 lm	1555 mm	127 mm	88 mm

FIJI met noodverlichting

Voortaan voldoet zelfs de verlichting van technische lokalen, trapkokers, parkings, gangen... aan de behoeften inzake veiligheid.

- ✓ **700Lm / 1 uur (3 uur - optie)**
- ✓ **Met testknop**
- ✓ **120 cm en 150 cm**
- ✓ **4000K niet-dimbaar**



Artikel	Kleur	T° kleur	Vermogen	Lumen	Lengte	Breedte	Hoogte
TFL136LEDEM1	Grijs	4000K	24W	2000 Lm	1265 mm	127 mm	88 mm
TFL158LEDEM1	Grijs	4000K	34W	3000 Lm	1555 mm	127 mm	88 mm
TFL236LEDEM1	Grijs	4000K	48W	4000 Lm	1265 mm	127 mm	88 mm
TFL258LEDEM1	Grijs	4000K	68W	6000 Lm	1555 mm	127 mm	88 mm

Garantie niet van toepassing op de batterij.

FIJI ROCK - Anti-vandalisme

Veiligheid in openbare ruimten !

- ✓ **3 formaten**
- ✓ **3 vermogens**
- ✓ **IP66 / IK10**
- ✓ **4500K niet-dimbaar**
- ✓ **Van 3000 Lm tot 9000 Lm**



Artikel	Kleur	T° kleur	Vermogen	Lumen	Lengte	Breedte	Hoogte
TFL218LEDAV1	Grijs	4500K	40W	3000 Lm	700 mm	146 mm	127 mm
TFL236LEDAV1	Grijs	4500K	78W	6500 Lm	1310 mm	146 mm	127 mm
TFL258LEDAV1	Grijs	4500K	110W	9000 Lm	1610 mm	146 mm	127 mm

Feuchtraumwannenleuchten IP65 FIJI mit **LED-Platine**



Teconex definiert die Eigenschaften und Trends der LED Feuchtraumwannenleuchten neu.
Mit ihrem Label **Teco Professional** bietet sie eine Lösung für jeden Raum.

Die hermetische Wannenleuchte IP65 mit LED-Platine fürchtet weder Staub, noch Feuchtigkeit, noch Stöße. Für lange Zeit !



- ✓ **3 Standardgrößen**
- ✓ **7 Leistungsstärken**
- ✓ **3000K oder 4000K**
- ✓ **IP65 / IK10**
- ✓ **Standard mit Edelstahlverschlüssen**
- ✓ **Von 1000 Lm bis 8000 Lm**



Artikelnummer	Farbe	t°(K)	Leistung	Lumen	Länge	Breite	Höhe
TFL118LED001	Grau	4000K	13W	1000 Lm	655 mm	127 mm	88 mm
TFL118LED002	Grau	3000K	13W	900 Lm	655 mm	127 mm	88 mm
TFL136LED001	Grau	4000K	24W	2000 Lm	1265 mm	127 mm	88 mm
TFL136LED002	Grau	3000K	24W	1800 Lm	1265 mm	127 mm	88 mm
TFL158LED001	Grau	4000K	34W	3000 Lm	1555 mm	127 mm	88 mm
TFL158LED002	Grau	3000K	34W	2700 Lm	1555 mm	127 mm	88 mm
TFL218LED001	Grau	4000K	24W	2000 Lm	655 mm	127 mm	88 mm
TFL218LED002	Grau	3000K	24W	1800 Lm	655 mm	127 mm	88 mm
TFL236LED001	Grau	4000K	48W	4000 Lm	1265 mm	127 mm	88 mm
TFL236LED002	Grau	3000K	48W	3600 Lm	1265 mm	127 mm	88 mm
TFL258LED001	Grau	4000K	68W	6000 Lm	1555 mm	127 mm	88 mm
TFL258LED002	Grau	3000K	68W	5400 Lm	1555 mm	127 mm	88 mm
TFL258LEDH01	Grau	4000K	100W	8000 Lm	1555 mm	127 mm	88 mm

FIJI mit ZoneSENSOR

Die wirtschaftliche und schlaue Lösung zum perfekten Beleuchten, wenn es nötig ist und wo es nötig ist, ganz automatisch. Für Hallen, Lager, Keller oder Garagen.



- ✓ **ZoneSENSOR (einstellbar mit DIP Switch)**
- ✓ **Bewegungssensor**
- ✓ **Dämmerungssensor**
- ✓ **Automatische Dimmung (mit einstellbarem Verzögerungseffekt)**
- ✓ **Automatische Standby-Funktion**



Artikelnummer	Farbe	t°(K)	Leistung	Lumen	Länge	Breite	Höhe
TFL118LEDSD1	Grau	4000K	14W	1000 Lm	655 mm	127 mm	88 mm
TFL118LEDSD2	Grau	3000K	14W	900 Lm	655 mm	127 mm	88 mm
TFL136LEDSD1	Grau	4000K	25W	2000 Lm	1265 mm	127 mm	88 mm
TFL136LEDSD2	Grau	3000K	25W	1800 Lm	1265 mm	127 mm	88 mm
TFL158LEDSD1	Grau	4000K	35W	3000 Lm	1555 mm	127 mm	88 mm
TFL158LEDSD2	Grau	3000K	35W	2700 Lm	1555 mm	127 mm	88 mm
TFL218LEDSD1	Grau	4000K	25W	2000 Lm	655 mm	127 mm	88 mm
TFL218LEDSD2	Grau	3000K	25W	1800 Lm	655 mm	127 mm	88 mm
TFL236LEDSD1	Grau	4000K	49W	4000 Lm	1265 mm	127 mm	88 mm
TFL236LEDSD2	Grau	3000K	49W	3600 Lm	1265 mm	127 mm	88 mm
TFL258LEDSD1	Grau	4000K	69W	6000 Lm	1555 mm	127 mm	88 mm
TFL258LEDSD2	Grau	3000K	69W	5400 Lm	1555 mm	127 mm	88 mm

FIJI mit Notlicht

Von nun an kann auch die Beleuchtung in technische Räume, Treppenhäuser, Parkhäuser, Flure,... die Sicherheitsbedürfnisse erfüllen.

- ✓ **700 Lm / 1 Stunde (3 Stunden ebenfalls erhältlich)**
- ✓ **Mit Kontrolltaste**
- ✓ **120 cm und 150 cm**
- ✓ **4000K nicht dimmbar**



Artikelnummer	Farbe	t°(K)	Leistung	Lumen	Länge	Breite	Höhe
TFL136LEDEM1	Grau	4000K	24W	2000 Lm	1265 mm	127 mm	88 mm
TFL158LEDEM1	Grau	4000K	34W	3000 Lm	1555 mm	127 mm	88 mm
TFL236LEDEM1	Grau	4000K	48W	4000 Lm	1265 mm	127 mm	88 mm
TFL258LEDEM1	Grau	4000K	68W	6000 Lm	1555 mm	127 mm	88 mm

Garantie nicht anwendbar auf die Batterie.

FIJI ROCK - Anti-Vandalismus

Denn es bleibt Ihre Entscheidung, wann das Licht ausgeht !

- ✓ **3 Größen**
- ✓ **3 Leistungsstärken**
- ✓ **IP66 / IK10**
- ✓ **4500K nicht dimmbar**
- ✓ **Von 3000 Lm bis 9000 Lm**



Artikelnummer	Farbe	t°(K)	Leistung	Lumen	Länge	Breite	Höhe
TFL218LEDAV1	Grau	4500K	40W	3000 Lm	700 mm	146 mm	127 mm
TFL236LEDAV1	Grau	4500K	78W	6500 Lm	1310 mm	146 mm	127 mm
TFL258LEDAV1	Grau	4500K	110W	9000 Lm	1610 mm	146 mm	127 mm