

TFX0602GFT2300

FIJI X+ IP66 Non dim. 20W 2831lm GRP 60cm 3000K + TH

Preis Exkl. MwSt: Siehe Preisliste



Recupel- / Bebat-codes: Siehe Preisliste

EAN code: 5415095046157

Verpackung: 1/168 Stück

Eigenschaften

Artikelnummer: TFX0602GFT2300

IP: IP66

IK: IK8, nur für Deckenmontage geeignet.

Leistung: 20 W

Dimmbar: Nicht dimmbar

Material des Diffusors: PC

Basismaterial: GRP

CCT: 3000 K

Lichtfluss: 2831 lm

CRI: Ra>80

SDCM: 3 steps MacAdam

Lichtausbeute: bis 128 lm/W

Umgebungstemperatur: -20 bis +40°C

Lebensdauer des Produkts: L80B10 50.000h @ 40°C

LED-Treiber: PHILIPS

LED-Modul: PHILIPS

Interne Verdrahtung: Durchverdrahtung

Anwendung: Innen- und Außenbereich, Wohngebäude, Parkhäuser

Montage: Decke, Wand. Kein IK-Wert im Falle einer Wandmontage.

Bei vertikaler Wandmontage ist darauf zu achten, dass sich die Kabeleinführung an der Unterseite befindet, damit die IP-Schutzart erhalten bleibt.

Abmessungen

L	W	H	Lf
665 mm	134 mm	98,5 mm	400 mm

